Cire à Reboucher

Date de mise à jour : 11/02/2025

DESCRIPTION

La cire à reboucher répare les éclats, petites fentes, rayures, trous de vers… sur meubles, parquets, boiseries, cadres… vernis ou cirés.
La cire à reboucher se ramollit facilement (à la main ou à proximité d'une source de chaleur autre qu'une flamme) ce qui permet de combler la moindre fente.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Solvanté	Brillant	Nuancier	40g
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Spatule			Bois bruts, cirés, teintés, vernis	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Bâton
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	5 minutes
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		White spirit

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Ramollissez votre bâton de cire, soit en le pétrissant à la main, soit avec une source de chaleur qui ne soit pas une flamme.
2. Appliquez et nivelez la cire ramollie à l'aide d'un grattoir en bois afin d'éviter de rayer votre bois.
3. Laissez sécher ±5min.

Pour les trous plus importants, nous vous conseillons la Pâte à bois. En extérieur, utilisez le Répar bois.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	FINITION
Bois bruts	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**
Bois vernis	**1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL** **2 -** Nettoyage **3 –** Rinçage à l'eau claire **4 –** Ponçage si nécessaire **5 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**
Bois ciré	**1 –** Utilisation du **DECIREUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**
Bois huilé	**1 –** Utilisation du **DESHUILEUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com