Popote décrassante

Date de mise à jour : 11/02/2025

DESCRIPTION

La Popote décrassante élimine la crasse accumulée, les vieilles cires, les taches, les ronds de verre…, sur meubles cirés et vernis.
La Popote décrassante réunifie la teinte et restaure la patine ancienne, tout en évitant un décapage.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur / extérieur	Solvanté	NC	NC	0.45L – 1L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Laine d'acier, mèche coton			Bois vernis, cirés encrassés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	------- ± 0.02
Extrait sec	-------± 2 %
Solvant	Eau - White spirit
Point éclair	2°C
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	20-30 minutes
	Séchage complet	1h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Acétone

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Imbibez une Laine d'acier 00 ou 000 de Popote.
2. Frottez dans le sens du fil du bois jusqu'à élimination de la crasse.
3. Avant le séchage de la Popote, essuyez la surface avec de la Mèche coton.
   Laissez sécher 30 min.

Contient : Eau – Ether monométhylique du propylène glycol – Cétones – Alcool ethylique – Colorants – Agent de surface anionique
Choisissez la Popote adaptée à la couleur de votre bois :

- *Clair sur du chêne clair, hêtre, pin…*
- *Fruitier sur du merisier, acajou…*
- *Foncé sur du chêne foncé, noyer foncé…*

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	FINITION
Bois vernis, cirés encrassés	**POPOTE DECRASSANTE**	CIRE ou VERNIS

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com