Primaire pour Ceruse

Date de mise à jour : 21/03/2025

DESCRIPTION

La Primaire céruse est une sous-couche transparente, indispensable avant l'application de la Céruse.
La Primaire céruse s'applique en 2 couches.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	NC	0.225L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Pinceau, spalter fin, bosse métallique, laine d'acier	Bois bruts, décapés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Densité à 25°C	1.04 ± 0.02
Extrait sec en poids	33.5 ± 1.5 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		16m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	10 minutes
	Entre 2 couches	20 minutes
	Séchage complet	12h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Creusez profondément les pores du bois à l'aide d'une brosse métallique, dans le sens du fil du bois.
2. Dépoussiérez, puis appliquez 2 couches de Primaire céruse à l'aide d'un pinceau ou d'une Mèche coton. Laissez sécher 20 min entre les couches.
3. Égrenez à la Laine d'acier 000.
4. Appliquez la Céruse après séchage complet de la primaire soit environ 12h.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Teintez-la avec des colorants universels pour obtenir des teintes pastel qui s'harmoniseront avec les nuances de votre intérieur.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Bois bruts, décapés	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE POUR CERUSE** en 2 couches	**CERUSE**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com