Vernis Pierre

Date de mise à jour : 10/02/2025

DESCRIPTION

Le Vernis pierre protège du gel et imperméabilise les pierres et matériaux naturels poreux, en intérieur comme en extérieur : dallage, pavé, brique, cheminée…
Le Vernis pierre est en phase aqueuse, incolore et satiné. Il protège des taches et de la formation de mousses.
Lessivable, le Vernis Pierre facilitera le nettoyage des surfaces traitées en limitant l'incrustation de la saleté.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES


DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	NC	1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Pinceau, spalter fin	Bois bruts, décapés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Densité à 25°C	1.02 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	25 ± 2.0 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 à 3 couches
Rendement		De 4 à 10m²/L en fonction de la porosité du support
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	2 à 4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez une couche de Vernis pierre à l'aide d'un pinceau.
2. Laissez sécher de 2 à 4h.
3. Sur les supports très poreux type pavés, appliquez une seconde couche jusqu'à saturation. Laissez sécher.

Sur dallage, attendre ±8h avant de marcher dessus.
En extérieur, ne pas appliquer en pleine chaleur.
Et pour protéger vos boiseries exposées à la pluie ou aux UV en extérieur, découvrez le Vernis marin.

Lessivable, il facilitera le nettoyage des surfaces traitées en limitant l'incrustation de la saleté.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PRÉPARATION
Pierre bruts, briques, cheminées, pavés	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com