Acier Oxyde Vert de Gris

Date de mise à jour : 21/10/2024

DESCRIPTION

Donnez facilement à vos murs, boiseries et objets un effet vert de gris hyper réaliste grâce à l'Enduit acier oxydé vert de gris !

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	1 coloris	1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse synthétique, taloche	Murs en plâtre, bois* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés. (*Certaines essences de bois bruts ou reconstitués peuvent provoquer des taches.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,12 ± 0,05
Viscosité Brookfield à 25°C	120000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	25 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		4 à 5 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Entre couches	8h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

Important : Protégez toutes les surfaces que vous ne souhaitez pas peindre. En effet l'Oxydant peut provoquer des dégradations sur certains matériaux.

Appliquez une couche régulière de base Acier oxydé effet rouillé sur 1 à 2m² avec une Spatulette ou une taloche inox, puis aussitôt (avant séchage) appliquez la base Acier oxydé effet vert de gris de manière aléatoire et de façon que les 2 bases se fondent l'une dans l'autre. Laissez sécher ±8h.
Vaporisez l'Oxydant de manière aléatoire à ±30 cm du support et laissez agir. Les effets apparaîtront progressivement pendant plusieurs heures (2 à 8h). Renouvelez l'opération plusieurs fois jusqu'à l'effet souhaité, en laissant 8h entre chaque application.
Important : Plus vous faites d'applications d'Oxydant, plus l'Effet Vert de gris disparaît.

PROTECTION (IMPÉRATIF)

Laissez sécher 24h minimum. Appliquez impérativement le Protecteur Acier oxydé avec un rouleau mousse.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT ENDUIT** en 2 couches	**ACIER OXYDE PROTECTEUR**
Placo			
Bois		**PRIMAIRE BOIS TANNIQUE** si application sur chêne ou bois exotiques	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com