Acier Oxyde - Base

Date de mise à jour : 18/02/2025

DESCRIPTION

Donnez facilement à vos murs, boiseries et objets un effet rouillé hyper réaliste grâce à l'Enduit ACIER OXYDÉ. 3 produits pour un résultat unique et bluffant : l'Enduit ACIER OXYDÉ, noir, chargé en particules de fer, l'Oxydant pour créer la réaction et le Protecteur pour fixer et protéger l'effet.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	1 coloris	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse synthétique, taloche	Murs en plâtre, bois* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés. (*Certaines essences de bois bruts ou reconstitués peuvent provoquer des taches.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,57 ± 0,05 (blanc)
Viscosité Brookfield à 20°C	155000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	55 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		4 à 5 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	2h
	Entre 2 couches	8h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

Important : Protégez toutes les surfaces que vous ne souhaitez pas peindre. En effet l'Oxydant peut provoquer des dégradations sur certains matériaux.

1. Appliquez une couche régulière d'Acier oxydé avec une **Spatulette** ou une **taloche inox.** Laissez sécher ±8h.
2. Vaporisez **l'Oxydant** de manière aléatoire à ±30 cm du support et laissez agir. Les effets apparaîtront progressivement pendant plusieurs heures (2 à 8h). Renouvelez l'opération plusieurs fois jusqu'à l'effet souhaité en laissant 8h entre chaque application.

PROTECTION (IMPÉRATIF)

Laissez sécher 24h minimum. Appliquez impérativement le **Protecteur Acier oxydé** avec un rouleau mousse.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

<table>
<tr><th>SUPPORT</th><th>PRÉPARATION</th><th>PRIMAIRE</th><th>FINITION</th></tr>
<tr><td>Anciennes peintures</td><td rowspan="3">1 – Nettoyage
2 – Rinçage à l'eau claire
3 – Ponçage si nécessaire
4 - Dépoussiérage</td><td rowspan="2">PRIMAIRE AVANT ENDUIT en 2 couches</td><td rowspan="2">ACIER OXYDE PROTECTEUR</td></tr>
<tr><td>Placo</td></tr>
<tr><td>Bois</td><td>PRIMAIRE BOIS TANNIQUE
si application sur chêne ou bois exotiques</td></tr>
</table>

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com