Cire pour enduit

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

Utilisée sur l'Enduit multi-effets, la Cire pour enduit souligne les reliefs et donne une finition mate. Sans odeur, elle ne coule pas et est très facile d'application. Les couleurs sont miscibles entre elles.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	Voir nuancier	1L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Eponge			Enduit multi effet	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,02 ± 0,05
Viscosité Brookfield à 25°C	28000 mPa.s^{-1}
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		12.0 m²/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	2h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant application.

Attendre minimum 24h après l'application de L'Enduit Multi effets avant d'appliquer la cire.
Appliquez la Cire en couche mince, à l'aide d'une **Éponge** préalablement humidifiée. Étalez la Cire en petits mouvements circulaires pour bien la faire pénétrer.
Laissez sécher 2 à 4 h.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRIMAIRE
Enduit multi effets	**PRIMAIRE AVANT ENDUIT** en 2 couches

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com