Déshuileur

Date de mise à jour : 21/03/2025

DESCRIPTION

Le déshuileur élimine les huiles en profondeur et sans effort.
Appliqué généreusement au pinceau, le Déshuileur agit en quelques minutes seulement. Après un nettoyage à la laine d'acier 00, un simple rinçage à l'eau tiède finira le travail.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	NC	0.45L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Pinceau, mèche coton			Bois huilés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	1.03 ± 0.02
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	30 minutes
	Séchage complet	48 h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Acétone

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez le Déshuileur à l'aide d'un pinceau de manière abondante et régulière.
2. Laissez agir quelques minutes seulement, nettoyez à l'aide d'une Laine d'acier 00 et rincez à l'eau.
3. Laissez sécher ±48h avant toute finition.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Pour rincer plus efficacement, utilisez de l'eau tiède.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com