Fond dur meuble

Date de mise à jour : 21/03/2025

DESCRIPTION

Le Fond dur meuble bloque les pores du bois et rend votre surface imperméable. Le Fond dur meuble s'utilise sur les surfaces en bois pouvant être au contact de l'eau et de produits ménagers, comme dans les cuisines et salles de bain.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	NC	0.45L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Pinceau, spalter fin	Bois bruts, décapés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Densité à 25°C	1.03 ± 0.02
Extrait sec en poids	34.0 ± 1.5 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		16m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	10 minutes
	Entre 2 couches	2 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez régulièrement une 1ère couche de Fond dur à l'aide d'un pinceau, dans le sens du fil du bois. Lissez votre surface pour éviter les surépaisseurs.
2. Laissez sécher ±1h., puis poncez très légèrement avec une Laine d'acier 000. Si des zones blanchâtres apparaissent, c'est qu'il reste de la cire dans le bois. Poncez ces zones blanchâtres dans le sens du fil du bois avec un abrasif fin.
3. Dépoussiérez puis appliquez partiellement le produit pour égaliser votre surface.
4. Laissez sécher ±1h., puis poncez très légèrement avec une Laine d'acier 000.
5. Dépoussiérez puis appliquez une 2nde couche.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Préparez soigneusement votre bois avant d'appliquer le fond dur : éliminez notamment toute trace de cire à l'aide du Décireur.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com