Lifting

Date de mise à jour : 24/01/25

DESCRIPTION

L'enduit LIFTING est un produit 3 en 1 : il recouvre, lisse et décore. Il s'applique directement sur carrelage, crépi, peinture sablée, toile de verre…
Il s'applique avec un rouleau et une taloche (se nettoie facilement à l'eau).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	12kg

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Taloche, rouleau 12mm	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, Carrelage, Crépi, Peinture sablée, toile de verre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taux de COV	<5 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	110000 mPa.s^{-1}
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2couches
Rendement		Entre 0.5 et 1 m²/kg /couche pour l'enduit (selon l'aspect du mur à rénover)
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	2 h
	Sec au toucher	3 h
	Entre 2 couches	12 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

RÉPARATION

Sur carrelage : lessivez, rincez et séchez.
Sur crépis et enduits : cassez les surépaisseurs et les pointes.
Sur toiles de verre : vérifiez la bonne adhérence au support.

APPLICATION

1. Appliquez une 1ère couche d'enduit Lifting au rouleau.
2. Lissez aussitôt à la Taloche.
3. Laissez sécher ±12h.
4. Appliquez une 2ème couche à la Taloche.
5. Lissez aussitôt pour uniformiser la surface.

EFFET BÉTON

Faites une application supplémentaire de Lifting par petites touches et ferrez avec la tranche de la taloche inox**.**

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION
Anciennes peintures **Placo, carrelage, crépis, toile de verre**	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com