Loft Métal brut

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

L'enduit LOFT MÉTAL BRUT est un enduit de décoration, effet métallisation à froid.
Donnez facilement une ambiance industrielle à votre intérieur, un effet béton brut métallisé très actuel avec l'enduit LOFT MÉTAL BRUT.
Grâce à Loft métal Métallisation & Protection vous choisirez votre finition parmi les 6 disponibles : Acier, Zinc, Bronze, Laiton, Vert de gris et Alu.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	1 coloris	4kg

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse synthétique, taloche	Murs en plâtre et plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,5 ± 0,05
Viscosité Brookfield à 25°C	160 000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	76 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		2kg/m²
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	8h
	Entre 2 couches	8h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Bien préparer le support au préalable. Le support doit être sain, propre et sec.
Appliquez la primaire adaptée à votre support : **Primaire avant enduit**. S'il s'agit de boiseries en chêne, appliquez la **Primaire anti-tanin**.

APPLICATION

1. Bien mélanger avant application.
2. Appliquez Loft métal brut avec une **Spatulette** ou une **Taloche inox**. Lissez pour obtenir une surface uniforme.
3. Laissez sécher 8h.
4. Appliquez une seconde couche fine de Loft métal brut comme précédemment. Puis, aussitôt, "raclez" la surface avec la tranche de votre spatulette ou taloche inox. Vous allez ainsi créer des aspérités par endroits et donner l'effet brut. Laissez sécher 8h.

FINITION

Diluez le **Loft métal Métallisation & Protection** avec 10% d'eau puis bien mélanger. L'application se fait avec un rouleau laqueur (de préférence à bouts ronds) **très peu chargé en produit**. Imbibez votre rouleau de Métallisation et roulez sur un carton pour éliminer le surplus de matière. Appliquez ensuite sur votre mur **sans appuyer** en petits mouvements croisés pour que la Métallisation reste en surface et ne pénètre pas dans les aspérités du Loft. Appliquez dans tous les sens pour éviter les marques de reprise.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures **Placo**	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT ENDUIT en 2 couches**	**METALLISATION**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com