Loft Métal

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

La peinture LOFT MÉTAL est une peinture de décoration, effet métallisation à froid.
Donnez facilement une ambiance industrielle à votre intérieur, un effet béton métallisé très actuel avec la peinture LOFT MÉTAL.
Grâce à Loft métal Métallisation & Protection vous choisirez votre finition parmi les 6 disponibles : Acier, Zinc, Bronze, Laiton, Vert de gris et Alu.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	1 coloris	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse synthétique, taloche	Murs en plâtre, bois* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés. (*Certaines essences de bois bruts ou reconstitués peuvent provoquer des taches.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,42 ± 0,05
Viscosité Brookfield à 25°C	50000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	55 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10.0 m² / L pour la primaire et 6.0 m²/L pour la peinture
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1h
	Entre 2 couches	4h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Bien préparer le support au préalable. Le support doit être sain, propre et sec.
Appliquez la primaire adaptée à votre support : **Primaire avant peinture**. S'il s'agit de boiseries en chêne, appliquez la **Primaire anti-tanin**.

APPLICATION

1. Bien mélanger avant application.
2. Appliquez Loft métal avec une **Spatulette** ou une **Taloche inox** en couche fine et en croisant vos mouvements.
3. Laissez sécher 8h. Vous pouvez réaliser quelques retouches si vous apercevez le fond par endroits.

FINITION (Impératif)

Appliquez **Loft métal Métallisation & Protection** du coloris de votre choix, toujours avec la **Spatulette** ou la **taloche inox**, en croisant vos mouvements et en lissant au fur et à mesure.
Laissez sécher ±2h.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE en 2 couches**	**METALLISATION**
Placo			
Bois		**PRIMAIRE BOIS TANNIQUE** si application sur chêne ou bois exotiques	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com