Noir Protecteur

V1 - Date de mise à jour : 10/10/24

DESCRIPTION

Le Noir protecteur est un vernis noir utilisé pour la protection des barques, pontons, des bétons et des bois enterrés ou en immersion.

Le Noir protecteur protège des intempéries et en milieu humide. S'applique sur surfaces en béton (soubassements de maisons, poteaux…), surfaces en bois (piquets de clôture ou de vigne, barrières, bateaux…) et surfaces métalliques (grilles, ponts, bardages, cheminées d'usines, échafaudages, châssis de voitures, coques de bateaux, citernes, matériels agricoles…).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Aqueuse	NC	Noir	2.5L – 1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau, pinceau, brosse, pistolet	Bois, métal, béton (soubassement de maison, poteaux)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taux de COV	1 g/L
Aspect en pot	Liquide noir
Densité à 25°C	1.00 +/- 0.05
Extrait sec en poids	54.5 +/- 3.5 %
Résine/Liant	Emulsion de colophane
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche ou plus selon la protection voulue
Rendement		7 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Entre 2 couches	3-6 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Bien mélanger et appliquer à la brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet à une température de 10°C minimum.
2. Appliquer en une ou plusieurs couches croisées selon la protection recherchée.
3. Laisser sécher entre les couches de 3 à 6 heures suivant les conditions atmosphériques et l'épaisseur appliquée.
4. Avant immersion des supports le noir protecteur devra être sec à cœur.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION
Bois, Métal, Béton	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Dépoussiérage Le support doit être sain, propre et débarrassé de toutes particules non adhérentes **Ne pas appliquer par temps de pluie**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com