Paillett’ protecteur

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

Le PROTECTEUR PAILLETT renforce l’effet pailleté de la peinture Paillett’ tout en la protégeant de l’eau et des taches.
Les paillettes présentes dans Protecteur Paillett sont identiques à celles de la peinture Paillett’. Peut être appliqué sur un mur déjà peint pour lui donner un aspect pailleté et scintillant.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	NC	750mL
MATERIEL D’APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau laqueur, pinceau, spalter			Paillett’	


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l’air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	9000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.00 ± 0.05
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D’APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		20 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l’emploi
Nettoyage des outils		A l’eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d’expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l’acheteur/l’utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l’art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l’utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n’est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d’obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com



CONSEILS D'UTILISATION

1. Appliquez le Protecteur pailleté avec un rouleau ou un **Spalter**.
2. Bien étaler le Protecteur pour le faire pénétrer.
3. Laissez sécher 4 à 6h.

Pour augmenter l'effet pailleté, vous pouvez appliquer une 2ème couche.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	PEINTURE
Plaques de plâtres cartonnées, anciennes peintures…	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Primaire avant peinture**	**Paillett'**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com