Pâte à Bois

Date de mise à jour : 10/02/2025

DESCRIPTION

La Pâte à bois s'utilise en intérieur et extérieur, pour reboucher trous et fissures. La Pâte à bois est à base de farine de bois et de résine synthétique.
Après séchage, elle peut être poncée, rabotée, cirée, vernie (ou teintée pour la Pâte à bois neutre).
Elle contient plus de 50% de carbone biosourcé (issu de la biomasse).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	50g – 140g
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Spatule			Bois bruts, cirés, teintés, vernis	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâte
Extrait sec en poids	58.5 ± 2.0 %
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		Selon trous à combler
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	2h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Eau, immédiatement après utilisation

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Etalez le produit à l'aide d'une spatule.
2. Laissez sécher 2h, puis poncez avec un papier abrasif fin.
3. En fonction du trou à réparer, une seconde couche peut-être nécessaire. Plusieurs couches minces superposées sont préférables à une seule application en couche épaisse et compacte (le produit risque de mal sécher à cœur).

Vous pouvez teinter la Pâte à bois coloris neutre dans la teinte de votre choix. Faites des essais préalables.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	FINITION
Bois bruts	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**, peinture, …
Bois vernis	**1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL** **2 -** Nettoyage **3 –** Rinçage à l'eau claire **4 –** Ponçage si nécessaire **5 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**, peinture, …
Bois ciré	**1 –** Utilisation du **DECIREUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**, peinture, …
Bois huilé	**1 –** Utilisation du **DESHUILEUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE, VERNIS BOIS**, peinture, …

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 80% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 50% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

50% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Fibres de bois issues de forêts gérées FSC (origine : Allemagne)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com