# Teinte Bois

Date de mise à jour : 11/02/2025

## DESCRIPTION

La Teinte bois est la coloration idéale pour la restauration de meubles anciens. La Teinte bois s'utilise sur tous les bois bruts ou décapés en intérieur ou extérieur (en extérieur, protéger avec un vernis ou une lasure). Elle est à base de colorant naturel résistant aux U.V et supporte tout type de finition : cire, lasure, vitrificateur, vernis…
Elle contient plus de 60% de carbone biosourcé (issu de la biomasse).

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

| DESTINATION | PHASE | ASPECT | TEINTE(S) | CONDITIONNEMENTS |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur / extérieur | Aqueuse | NC | Nuancier | 0.25L - 0.45L – 0.95L |
| **MATERIEL D'APPLICATION** | | | **SUPPORTS** | |
| Mèche coton | | | Bois buts, décirés ou décapés | |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Aspect** | Liquide |
| **Densité à 25°C** | 0.99 ± 0.01 |
| **Solvant** | Eau |
| **Conservation** | A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur |
| **Déchet** | Destruction des déchets dans un centre agréé |

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre de couche** | | 1 à 2 couches |
| **Rendement** | | 15m²/L, selon support |
| **Temps de séchage à 20°C** | Hors poussières | 10 min |
| | Sec au toucher | 30 min |
| | Séchage entre couches | 1h |
| | Séchage complet | 4h |
| **Dilution** | | Prêt à l'emploi |
| **Nettoyage des outils** | | Eau, immédiatement après application |

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

## CONSEILS D'UTILISATION

**APPLICATION**

1. Appliquez la Teinte bois à l'aide d'une Mèche coton ou d'un pinceau, en mouillant de façon abondante et régulière. Essuyez la Teinte bois à la Mèche coton avant qu'elle ne soit sèche, de manière à obtenir une surface unie.
2. Pour un manque de teinte ou une reprise, remouillez abondamment sur l'endroit à raccorder puis essuyez.
3. Laissez sécher 30 min, puis égrenez la surface avec une Laine d'acier 000.

*La Teinte bois peut parfaitement être appliquée à l'extérieur. Il suffit de protéger le bois avec un Vernis ou une lasure.*

## PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

| SUPPORT | PRÉPARATION | FINITION |
|---|---|---|
| **Bois bruts** | **1 –** Nettoyage<br>**2 –** Rinçage à l'eau claire<br>**3 –** Ponçage si nécessaire<br>**4 -** Dépoussiérage | **VERNIS BOIS, CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE** en 2 couches ou lasure |
| **Bois vernis** | **1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL**<br>**2 -** Nettoyage<br>**3 –** Rinçage à l'eau claire<br>**4 –** Ponçage si nécessaire<br>**5 -** Dépoussiérage | **VERNIS BOIS, CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE** en 2 couches ou lasure |
| **Bois ciré** | **1 –** Utilisation du **DECIREUR**<br>**2 –** Rinçage à l'eau claire<br>**3 –** Ponçage si nécessaire<br>**4 -** Dépoussiérage | **VERNIS BOIS, CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE** en 2 couches ou lasure |
| **Bois huilé** | **1 –** Utilisation du **DESHUILEUR**<br>**2 –** Rinçage à l'eau claire<br>**3 –** Ponçage si nécessaire<br>**4 -** Dépoussiérage | **VERNIS BOIS, CIRE A PATINER, CIRE LIQUIDE** en 2 couches ou lasure |

## ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 90% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 60% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

60% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Solvant issu de la bettrave
- Colophane

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com