Peinture bois extérieur
Atlantic

V1 - Date de mise à jour : 17/02/25

DESCRIPTION

Peinture de protection et de décoration aspect velours à destination des boiseries, menuiseries et bardages bois en intérieur et extérieur. Cette peinture s'utilise comme couche d'impression et de finition sur tous les types de bois (2 produits en 1). Elle est particulièrement recommandée pour dans la rénovation des locaux habités.
D'aspect Velours, elle ne jaunit pas dans le temps. Haut pouvoir couvrant et garnissant même sur les arêtes. Application aisée sans risque majeur de coulure. Séchage rapide - Recouvrable dans la journée. Souplesse constante dans le temps.
Microporeuse laissant respirer le support. Lessivable. Protection hydrofuge du bois limitant le risque de fissuration.
Excellente résistance aux micro-organismes, antibleus.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur - Intérieur	Aqueuse	Velours	Nuancier	2L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau 8mm, pinceau, Pistolet			Bois bruts, peints ou décapés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	famille I, classe 7b2
Aspect en pot	Peinture onctueuse
Densité à 25°C	1.35 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	62 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 à 3 couches
Rendement		10-12 m² / L / couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi (dilution de la première couche si nécessaire)
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION : le support doit être sain, propre, sec et sans écaille. Poncez les angles et arêtes pour arrondir légèrement.
Sur bois neuf, décapé ou déjà peints : lessivez et rincez à l'eau (poncez si nécessaire). Appliquez une couche d'Atlantic diluée à 5 ou 10% d'eau à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet.
Sur bois tanniques : faire un essai préalable.
Sur bois exotiques : dégraissez et faire un essai préalable.
Application : bien mélanger la peinture avant utilisation (3min). Appliquez sur un support propre et sec à l'aide d'un pinceau d'un rouleau ou d'un pistolet en 3 couches (la première étant diluée à 5-10%). Appliquez chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laissez sécher -±4h et poncez légèrement entre chaque couche. Toujours finir l'application dans le sens des fibres du bois.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	PEINTURE
Bois neuf, anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Atlantic dilué à 5-10% max**	**Atlantic en 2 couches**

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

La peinture contient de la poudre de coquilles d'huitre de Bretagne

GARANTIE 10 ANS

La Garantie 10 ans concerne les bois neufs ou à rénover d'essences courantes : conformément au mode de préparation et d'application, sur les supports verticaux et orientés sud sud ouest. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la peinture.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00