Effet bois

Date de mise à jour : 10/02/2025

DESCRIPTION

La peinture EFFET BOIS est une peinture qui permet de créer l'aspect et les veinages du bois. La peinture s'applique sut tout type de supports préalablement préparés.
Le film de peinture sec de l'EFFET BOIS contient 35% de matières recyclées et 10% de carbone biosourcé (issu de la biomasse).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Velours	Nuancier	0.75L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau laqueur, pinceau, spalter fin			Ancienne peintures, meubles bois brut, mélaminé, stratifié, métal	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches pour la base, 1 couche pour la finition
Rendement		12m²/L/couche pour la base et 15m²/L/couche pour la finition
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h pour la base – 5minutes pour la finition
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Préparez soigneusement le support pour une bonne adhérence de la base EFFET BOIS.

APPLICATION

1. Appliquez la Base EFFET BOIS avec un pinceau. L'application se fait de manière linéaire de façon à créer un léger veinage.
2. Laissez sécher ±4h.
3. Appliquez une seconde couche comme précédemment.
4. Laissez sécher ±4h.
5. Appliquer une couche fine de la Finition EFFET BOIS de manière régulière au spalter fin. Le produit semi-transparent permet de créer le veinage attendu. L'application doit être régulière et dans le même sens que l'application de la base. Il faut appliquer la finition d'une extrémité à l'autre sans s'arrêter afin d'éviter les marques de reprises.
6. Pour intensifier l'effet il est possible de passer une seconde couche de finition.

FINITION

Au besoin, appliquez le Vernis adapté à l'utilisation

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures **Bois, mélaminé, stratifié**	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE ANTI TANIN** sur bois taniques ou **PRIMAIRE SUPPORTS SPECIAUX** sur supports fermés type mélaminé	**VERNIS HAUTE RESISTANCE** pour des meubles soumis à de fortes sollicitations
Métal	Nettoyage	Primaire adaptée	

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

BASE EFFET BOIS :

35% de de matières première issues du recyclage (sur le sec de la peinture) :

- Poudre de marbre (origine : Espagne)
- Déchets plastiques industriels (origine : Europe)

FINITION EFFET BOIS :

10% de carbone biosourcées selon la norme EN 16640 (provenant de la biomasse, non issu de l'agriculture biologique) :

- Cire issue de polymère renouvelable et biodégradable (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com