
Effet Tadelakt

Date de mise à jour : 24/10/25



DESCRIPTION

Tadelakt est un enduit lisse à effet marbré. Il créé des nuances de couleur de de brillance, avec un aspect poli.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin-brillant	Nuancier	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Taloche, spatulette	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, préalablement préparés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	80000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.50 ± 0.05 (blanc)
Résine/Liant	Alkyde en émulsion
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		5 m²/L/couche pour l'effet
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	6 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Appliquer Effet Tadelakt à l'aide d'une taloche ou de la spatulette par zone de 1 à 2m² en l'étalant dans toutes les directions. Eviter les surépaisseurs afin de garantir un aspect le plus lisse possible.
2. Laissez sécher ±6h.
3. Appliquez une seconde couche de Tadelakt par petite quantité en lissant dans toutes les directions.
4. Lorsque que la matière commence à sécher après 1 à 2h vous pouvez commencer le polissage à l'aide d'un chiffon.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 2 couches	**PROTECTEUR CIRE**
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 1 couche	

ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Formule contenant 95% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 40% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

40% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Résine alkyde en émulsion (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com