Effet Velours biocyclé

Date de mise à jour : 24/10/2025

DESCRIPTION

Effet Velours est une peinture fluide permettant l'obtention d'un effet tissé qui permet de jouer sur la lumière et apporte des nuances de matière. Deux applications sont possibles selon vos envies (lisse ou structuré).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat velours	Nuancier	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Spalter ou rouleau	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, préalablement préparés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	5000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.20 ± 0.05 (blanc)
Résine/Liant	Styrène acrylique - Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² / L pour la primaire et 10 à 12m²/L/couche pour l'effet
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00



CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant application.

POUR UN EFFET VELOURS STRUCTURE : appliquez l'Effet Velours par surfaces de 1 à 2 m² au Spalter en mouvements croisés et irréguliers. Laissez sécher ±4h. puis appliquez une seconde couche de la même manière.

POUR UN EFFET VELOURS LISSE : appliquez l'Effet Velours au rouleau mousse de haut en bas sans croiser les passes. Laissez sécher ±4h. puis appliquez une seconde couche de la même manière.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 2 couches
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 1 couche

ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Formule contenant 70% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 20% de carbone biosourcée (issue de la biomasse)
* : matières contenant totalement ou partiellement

30% de de matières première issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)
- Résine fabriquée à base de déchets industriels (origine : Europe)
- Billes de verre broyées puis refondue (origine : Europe)

20% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)
- Fibres de bois issues de filières européennes et gérées FSC (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com