Effet chaux biocyclé

Date de mise à jour : 24/10/2025

DESCRIPTION

Effet chaux est une peinture épaisse mate, avec laquelle plusieurs effets sont possibles : effet brossé au spalter, effet lissé à la taloche ou effet pommelé au rouleau.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	2L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau, Taloche, spalter			Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, préalablement préparés.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	60000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.55 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	74 ± 2 %
Résine/Liant	Styrène acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		6m²/L pour l'effet (selon le support et l'application)
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1 h
	Sec au toucher	2 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

3 effets possibles : pommelé au rouleau, lisse à la taloche ou brossé au spalter. Bien mélanger avant application. Ne pas appliquer sur papier peint.

Pommelé :

Appliquez une 1ère couche de l'Effet Chaux au rouleau laqueur en croisant les passes. Laissez sécher ±4h. puis appliquez une seconde couche de la même manière.

Lisse :

1. Appliquez une 1ère couche de l'Effet Chaux à la Taloche par surface de 1 à 2 m² en mouvements croisés et irréguliers. Laissez sécher ±4h., puis appliquez une seconde couche de la même manière.

Brossé :

Appliquez une 1ère couche de l'Effet Chaux au Spalter par surface de 1 à 2m², en mouvements croisés et irréguliers. Laissez sécher ±4h., puis appliquez une seconde couche de la même manière.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION (facultatif)
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 2 couches	**PROTECTEUR INCOLORE** 2 couches
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 1 couche	

ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Formule contenant 94% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 20% de carbone biosourcée (issue de la biomasse)
* : matières contenant totalement ou partiellement

70% de de matières première issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France- Bretagne)
- Poudre de marbre recyclées (origine : France – Occitanie)

20% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)
- Fibres de bois issues de filières européennes et gérées FSC (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00