Primaire avant peinture

Date de mise à jour : 27/10/2025

DESCRIPTION

La primaire avant peinture donne un blanc très couvrant spécialement conçu pour recevoir les peintures décoratives semi-transparentes.
Elle permet un meilleur accrochage ainsi qu'une économie des produits de décoration qui seront appliqués ultérieurement comme Effet sablé, Pur métal, Effet velours, Effet Tadelakt, Effet Chaux …
Elle s'applique avec un rouleau et se nettoie facilement à l'eau.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES


DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	NC	2.5L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau, pinceau			Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	30000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.35 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	50 ± 2 %
Résine/Liant	Styrène Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

La Primaire avant peinture s'utilise sur tous supports secs, propres et sains.

Sur anciennes peintures : Lessivez et rincez à l'eau. Appliquez une couche de Primaire avant peinture à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse large. Elle sèche en 30 min et est recouvrable après ±4h.

Sur plâtre, plaques de plâtre et fonds poreux :

Poncez et dépoussiérez. Appliquez une 1ère couche de Primaire avant peinture diluée avec 5% d'eau. Laissez sécher ±4h avant de faire une 2ème application pure.

Ne pas appliquer sur papiers peints. Ne pas appliquer sur la Primaire avant peinture de peintures contenant des solvants agressifs (pliolites).

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com