Primaire Loft Sol

Date de mise à jour : 27/10/2025

DESCRIPTION

La PRIMAIRE LOFT SOL EN BETON ET CARRELAGE est une sous-couche blanche indispensable avant l'application de l'Effet béton brut sur sol en béton ou carrelé, même acide ou poreux.
Elle s'applique avec un rouleau et se nettoie facilement à l'eau. Ne pas utiliser au sol dans des pièces à usage professionnel ou à passage intensif.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	1L


MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau microfibre HD 12mm, Brosse synthétique	Sol en béton de plus de 3mois ou carrelés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 5g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Densité à 25°C	1.44 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 25°C	14000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	67 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10.0 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1h
	Entre 2 couches	4h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise sur tous supports parfaitement lisses, sains, propres et secs. Bien mélanger avant emploi.

Préparation :

- Sur un **sol en béton lisse**, lessivez (type lessive de soude) et rincez soigneusement à l'eau. Laissez sécher.
- Sur un **sol en béton brut et sur carrelage**, faites préalablement un ragréage circulable auto-lissant. Lessivez (type lessive de soude) et rincez soigneusement à l'eau. Laissez sécher.

Application :

Appliquez une 1ère couche de Primaire Loft diluée à 30% avec un rouleau à poils mi-longs en croisant l'application. La primaire est sèche au toucher en ±1 h. Attendez ±4h avant d'appliquer une 2ème couche de Primaire Loft pure de la même manière. Attendez ±12h avant d'appliquer la peinture de finition Effet béton brut.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com