Protecteur sol, douche, plan de travail

Date de mise à jour : 22/10/2025

DESCRIPTION

Le PROTECTEUR LOFT SOL, DOUCHE, PLAN DE TRAVAIL est super résistant aux rayures et aux chocs grâce à la présence de micro-billes de céramique, idéal pour douche, sol, plan de travail et crédence.
Hautement lessivable, il ne blanchit pas et protège durablement des taches. Il est incolore, aspect mat velours, avec un léger effet perlant. Ne pas utiliser sur les cabines de douche en PVC.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat velours	NC	1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau laqueur, pinceau	Peinture Effet Béton Brut

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	61 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	2600 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.05 ± 0.05
Résine/Liant	Acrylique - PU
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		8 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Appliquez une 1ère couche de Protecteur diluée à 30% avec un rouleau laqueur.
2. Laissez sécher 4h.
3. Appliquer une seconde couche pure.
4. Laissez sécher 24h

En cas d'application dans une douche, faites des joints en silicone dans les angles et autour de la bonde après séchage complet du Protecteur (±48h).
Laissez sécher 24h avant de marcher sur votre sol ou d'utiliser votre douche. Nous vous conseillons de ne pas trop solliciter les supports avant durcissement total du Protecteur soit pendant 15 jours après l'application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com