Protecteur Ciré

Date de mise à jour : 21/10/2025

DESCRIPTION

Le PROTECTEUR CIRÉ protège les peintures et revêtements décoratifs de l'eau et des taches. Gel transparent, incolore, satiné à l'effet perlant et lavable.
Il donne une belle finition aspect ciré à vos murs. Il est impératif en finition sur l'Effet Tadelakt.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin ciré	Incolore	1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Taloche ou spatulette	Supports peints

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 3g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1.01 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 25°C	17000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	32 ± 2 %
Brillance spéculaire (1*100µm)	50 ± 10 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		10.0 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter avant emploi.
Appliquez le Protecteur à la **Spatulette** ou à la taloche sur support propre et sec**.**
Lissez immédiatement avec votre outil pour enlever le surplus et obtenir une surface avec un effet ciré.
Retirer le scotch de masquage avant le séchage complet de la peinture.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PREPARATION	APPLICATION
Peinture Effet Béton brut	Laisser sécher 4h	1 couche de protecteur
Peinture Effet Tadelakt	Laisser sécher 4h	1 couche de protecteur

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com