Effet Béton BRUT
(Loft Béton Original BIOCYCLE)

Date de mise à jour : 09/06/2026

DESCRIPTION

La peinture EFFET BETON BRUT est une peinture épaisse qui donne différents effets béton graphique selon l'application, monocolore ou bicolore. Sa facilité d'utilisation permet de l'appliquer sur mur, plan de travail, dans les salles de bain y compris les douches à l'italienne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	2L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Spatulette, taloche			Tous supports, préalablement préparés.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	78000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.40 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	54 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		5 m² / L /couche pour l'effet
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	2 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquez la primaire adaptée à votre support : Primaire avant enduit**,** Primaire Loft sol en béton et carrelage ou Primaire Loft plan de travail et carrelage mural**.**

MONOCOLORE : Appliquez une couche très fine et régulière du coloris choisi d'***Effet béton brut*** à la ***Spatulette*** ou la ***Taloche inox***. Laissez sécher ±4h. Réalisez la 2ème couche avec le même coloris mais en croisant vos mouvements. Sans attendre le séchage, lissez au fur et à mesure avec la ***Spatulette*** dans tous les sens, pour obtenir une surface très lisse. Laissez sécher ±24h.

BICOLORE : Munissez-vous d'***Effet béton brut***, coloris Moscou et d'un second coloris d'***Effet béton brut*** plus ou moins foncé selon le contraste et la coloration voulus. Appliquez la 1ère couche du coloris foncé comme pour l'application monocolore. Laissez sécher ±4h. Réalisez la 2ème couche en appliquant simultanément les 2 coloris, par zone de ±50cm de large. Faites des bandes verticales irrégulières en lissant au fur et à mesure à la ***Spatulette*** de manière à ce que les 2 coloris se fondent l'un dans l'autre. Appliquez le coloris Moscou sur la couleur foncée et vice versa, jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Le mélange n'est possible que si les peintures sont fraîches, sinon vous devrez en remettre. Terminez en lissant avec la Spatulette en grands mouvements de haut en bas. Laissez sécher ±24h. Si le rendu vous semble trop contrasté ou trop foncé, n'hésitez pas à remettre du coloris Moscou çà et là en fine couche à la Spatulette.

Si l'application se fait dans une cabine de douche : veillez à enlever le joint de silicone avant application de la primaire. Refaire le joint en silicone une fois l'application du protecteur finalisée.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures **Placo**	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT ENDUIT** 2 couches sur supports neufs	**Protecteur Loft sol, douche et plan de travail,** **Protecteur Loft ciré** **Protecteur Loft mat** Selon les zones d'application et les besoins en protection
Carrelage mural, crédence….	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire	**PRIMAIRE ET LISSAGE CARRELAGE** 2 couches	**Protecteur Loft sol, douche et plan de travail,** **Protecteur Loft ciré** **Protecteur Loft mat** Selon les zones d'application et les besoins en protection
Plan de travail	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE PRIMAIRE LOFT PLAN DE TRAVAIL ET CARRELAGE MURAL.** 2 couches	**Protecteur Loft sol, douche et plan de travail,** 2 couches
Sol béton	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE LOFT SOL** en béton ou carrelage	**Protecteur Loft sol, douche et plan de travail,** **Protecteur Loft ciré** **Protecteur Loft mat** Selon les zones d'application et les besoins en protection

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Formule contenant 90% de matières naturelles, minérales et biosourcées * dont plus de 20% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement, non issu de l'agriculture biologique

40% de de matières premières issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)
- Poudre de marbre recyclées (origine : France - Occitanie)

20% de carbone biosourcé (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)
- Fibres de bois issues de filières européennes et gérées FSC (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com