Effet Sablé

Date de mise à jour : 09/06/2026

DESCRIPTION

Peinture sablée fine qui élimine jusqu'à 64% du formaldéhyde présent dans votre air intérieur grâce à ses propriétés dépolluantes.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse synthétique, Spalter	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, préalablement préparés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	2g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,70 ± 0,05 (blanc)
Viscosité Brookfield à 25°C	60000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	72 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		7 m² / L pour l'effet (selon le support et l'application)
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	4h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant application.
Appliquez Effet sablé à l'aide d'un Spalter en mouvements croisés irréguliers, par surface de 1 à 2 m², en couche légère.
Vous pouvez appliquer préalablement une peinture acrylique de couleur pour obtenir un contraste.
Vous pouvez également donner un effet tissé en appliquant Effet sablé au Spalter en lissant toujours dans le même sens.
Si vous le souhaitez, vous pouvez diluer Effet sablé avec 5% d'eau. Le rendu sera plus uniforme.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	**PRÉPARATION**	**PRIMAIRE**	**FINITION** (facultatif)
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 2 couches	**PROTECTEUR INCOLORE** 2 couches
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 1 couche	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com